N

DC 08.1

DC 08.2

07

132.35

132.40

133.55

132.05

133.40

131.60

133.40

132.840

10m dal fontanile

PASSAGGIO TUBAZIONE ACQUE NERE IN PRESSIONE STAFFATA SOTTO IL PONTICELLO O ANNEGATA NEL MAGRONE

LINEA ACQUE NERE IN PRESSIONE

LINEA ACQUE NERE IN PRESSIONE

ACQUE NERE Ø200

ACQUE NERE Ø200

GRUPPO POMPE DI RILANCIO ACQUE NERE

TUBO EQUALIZZATORE SENZA PENDENZA. PUNTO PIÙ ALTO DEL CIRCUITO

PUNTO PIÙ ALTO DELL'ANELLO INTORNO ALL'EDIFICIO

PUNTO PIÙ ALTO DEL CIRCUITO

NOTA : I PLUVIALI NELL'INTERCAPEDINE FRA I DUE EDIFICI SARANNO INSTALLATI DURANTE LA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DC08.2, MA SERVIRANNO ANCHE PER LA COPERTURA DELL'EDIFICIO DC08.1

DISOLEATORE 01-DC08

DISOLEATORE 02-DC08

DISOLEATORE 03-DC08

DISOLEATORE 04-DC08

POZZETTO DI SFIORO

VASCA DI PRIMA PIOGGIA

RILANCIO ACQUE DA VASCA DI PRIMA PIOGGIA AL FONTANILE

RILANCIO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA DA VASCA DI LAMINAZIONE AL FONTANILE

VASCA DI LAMINAZIONE

VASCA DI IRRIGAZIONE

VASCA DI PRIMA PIOGGIA (87m³)

VASCA DI LAMINAZIONE (343m³)

VASCA DI IRRIGAZIONE (168m³)

LINEA ACQUE NERE IN PRESSIONE

TUBO CORRUGATO PER RAFFIANCAMENTO

TUBO CORRUGATO PER INNAFFIAMENTO

USCITA DALL'EDIFICIO Ø160 - FT+132.65

USCITA DALL'EDIFICIO Ø160 - FT+132.65

RACCOLTA CONDENSE LOCALI TECNICI LATO NORD USCITA DALL'EDIFICIO Ø110 - FT+132.80

RACCOLTA CONDENSE FANCOILS LATO S USCITA DALL'EDIFICIO Ø110 - FT+132.80

USCITA PER IL TERRAZZO Ø160 - FT+132.65

CADITOIE Ø160

CALATA Ø160

CALATA Ø160

CALATA